

Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

- Klein und unauffällig
- Hohe Messgenauigkeit
- Nachjustierbar mit optionalem Kalibrierset
- Optional externer Feuchtesensor
- Lange Battreiestandzeit bis 2,5 Jahre
- 2 GB microSD-Karte inklusive
- Kostenlose Software für Windows
- Bedienung über USB, Büroklammer-Taster oder optionaler IR-Fernbedienung
- Alarm-Schaltkontakt
- CE Made in Germany



Technische Daten

Temperatur Sensor	Messbereich	-18°C bis +70°C
	Genauigkeit	±0,5°C (5°C bis 45°C)
	Auflösung	0,1°C
Feuchte Sensor	Messbereich	0% bis 100% rF
	Genauigkeit	±2% rF (10% bis 90% rF)
	Auflösung	0,1% rF
	Arbeitsbereich	-18°C bis +70°C / 0% bis 100% rF
	Speicher	2 GB microSD-Karte
	Messintervall	1 bis 120 min
	Start-Optionen	Sofort
	Alarm	Min-/Max-Vorgaben
	Alarmausgang	Schaltkontakt, digitales Signal für Grenzwerte und schwache Batterie
	Datenübertragung	USB oder microSD-Karte
	Batterie	2 x Standard AAA, austauschbar
	Standzeit	Bis zu 2,5 Jahre bei 23°C
	Gehäuse	ABS, schwarz oder weiß
	Maße	58 x 47 x 21 mm
	Gewicht	57 g
	Externer Sensor	Sensorkopf Ø 8 mm; Kabel 2 oder 5 m

Lieferumfang

- MostraLog Datenlogger schwarz oder weiß, mit internem rF/T Sensor
- Windows Auswertesoftware (kostenloser Download)
- Batterien (2 x AAA)
- microSD-Karte
- SD Adapter (1 pro Sendung)
- Büroklammer für Gerätetaster

Optionales Zubehör



Externer Feuchte/
Temperatur-Sensor
mit 2 m oder 5 m Kabel



Fernbedienung
Bedienung durch Vitrinenglas und
Kalibrierung



Alarmkabel
1,8 m mit offenen Enden



Kalibrierset
inkl. 2 Boxen für 6 MostraLog,
2 Kalibriersalzen und destilliertem
Wasser
(erfordert Fernbedienung)



ISO Kalibrierzertifikat